甲基高含氢硅油

产品名称：甲基高含氢硅油

别　　名：聚甲基氢硅氧烷；含氢硅油

分 子 式：$C_3H_9OSi.(CH_4OSi)n.C_3H_9Si$


CAS编　　号：63148-57-2

产品标准：HG/T 3804-2015

理化性质：闪点：≥ 160℃(开杯)

相对密度(水=1)：0.995~1.015

结 构 式：



技术指标：

项　目	指　标
含氢量/%	1.55~1.65
粘度(25℃)/mm²/s	15~30
酸值(以HCL计)/PPm ≤	5
挥发份/% ≤	2

性能及用途：

在金属盐类催化剂作用下，低温可交联成膜，能在各种基材表面形成疏水效果良好、接触角大、经久耐用的防水膜，具有很好的防黏特性，广泛用作橡胶和塑料工业的脱模剂，纸张和包装材料的防黏剂。用来处理织物，不仅可提高其抗撕裂强度、耐磨性、防皱和防污性，而且还可提高其防水、耐候

有优良的防霉、防潮性能，还可用作金属的防锈剂。

包装及贮运：

塑料桶包装，净重200kg/桶，或吨桶（IBC）装，净重1000kg/桶。应贮于阴凉干燥处，避与碱性物质接触。防酸、防潮。本品不属于危险品，可按普通货物条件办理运输。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输时应防晒、防雨、防潮。

积于跬步，终于高峰